

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Категория | 5 |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип кабеля | U/UTP |
| Количество пар | 2 |
| Материал проводников | Плакированный медью алюминий (CCA) |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников кабеля, мм | 0,50 ± 0,01 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,2 ± 0,02 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,90 ± 0,03 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Исполнение | Нг(В) |
| Цвет | Серый |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,5 ± 0,01 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 4,0 ± 0,2 |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 14,6 ± 0,5 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8 |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 4 |
| Растягивающее усилие, Н | Не более 80 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 145 |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Диапазон температур, С | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60. |
| Длина, м | 305 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |