

CCA-UU004-5E-PVC-zz

CCA-UU004-5E-PVC-zz

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Категория | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип кабеля | U/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Плакированный медью алюминий (ССА) |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников кабеля, мм | 0,50 ± 0,01 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0.2 ± 0.02 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0.90 ± 0.03 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Цвет | Серый Синий |
| Толщина оболочки, мм | 0.50 ± 0.01 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 5.0 ± 0.2 |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 20,6 ± 0,05 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8 |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 4 |
| Растягивающее усилие, Н | Не более 80 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 145 |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ТІА/ЕІА-568 |
| | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4,1000BASE-TATM-25, |
| Поддерживаемые приложения | ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 |
| | Passive |
| Диапазон температур, С | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от |
| дианазон температур, С | -20 до +60. |
| Длина, м | 305 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| | |