

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Тип кабеля	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Плакированный медью алюминий (CCA)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников кабеля, мм	0,50 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,90 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Цвет	Серый Синий
Толщина оболочки, мм	0,50 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	5,0 ± 0,2
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	20,6 ± 0,05
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	145
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: TIA/EIA-568 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-TATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Поддерживаемые приложения	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60.
Диапазон температур, С	305
Длина, м	Индивидуальная - картонная коробка
Упаковка	1 год
Гарантия	