

EC-C2-21123B-BK-3

EC-C2-21123B-BK-3



Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	1.63 ± 0.02
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание не менее 17%)
	7,11 ± 0,2
Диаметр изоляции, мм	
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (96x0,12 ± 0,01мм),
	площадь покрытия 47%
Толщина внешней оболочки, мм	$1,0 \pm 0,01$
Диаметр внешней оболочки, мм	$10,16 \pm 0,3$
Цвет	Черный
Применение	Для внешней прокладки
Погонная масса, кг/км	$65,5 \pm 0,5$
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 15-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 12-ти диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 400
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	75
Электроёмкость, пФ/м	50
Длина, м	305
Диапазон температур, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год