

EC-C2-32123B-BK-3

EC-C2-32123B-BK-3



Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	$1,02 \pm 0,01$
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание не менее 20%)
Диаметр изоляции, мм	$4,75 \pm 0,2$
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Полиэфирная алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (48x0,12мм), площадь покрытия 60%
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (РЕ)
Толщина внешней оболочки, мм	0.7 ± 0.01
Диаметр внешней оболочки, мм	6.8 ± 0.2
Цвет	Черный
Применение	Для внешней прокладки
Погонная масса, кг/км	27,8
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 15-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 12-ти диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 400
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	75 ± 3
Электроёмкость, пФ/м	52
Длина, м	305
Диапазон температур, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год