

**Детальные характеристики**

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Диаметр внутреннего проводника, мм | 1,02 ± 0,01 |
| Материал внутреннего проводника | Сталь, плакированная медью (содержание не менее 20%) |
| Диаметр изоляции, мм | 4,75 ± 0,2 |
| Материал изоляции | Вспененный полиэтилен |
| 1-й экран | Полиэфирная алюминиевая фольга, площадь покрытия 100% |
| 2-й экран | Оплетка из алюминиевой проволоки (48x0,12мм), площадь покрытия 60% |
| Материал внешней оболочки | Полиэтилен (PE) |
| Толщина внешней оболочки, мм | 0,7 ± 0,01 |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 6,8 ± 0,2 |
| Цвет | Черный |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Погонная масса, кг/км | 27,8 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 15-ти диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 12-ти диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие, Н | Не более 400 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 75 ± 3 |
| Емкость, пФ/м | 52 |
| Длина, м | 305 |
| Диапазон температур, С | Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 |
| Упаковка | Индивидуальная - фанерный барабан |
| Гарантия | 1 год |