EC-PC4UD55B-BC-LSZH-xxx-GY-10



EC-PC4UD55B-BC-LSZH-xxx-GY-10

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Тип кабеля	U/UTP
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитный колпачок	Заливной
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников кабеля, мм	26 AWG (7 x 0,160 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Материал внешней оболочки	LSZH
Внешний диаметр оболочки, мм	5,2 ± 0,3
Цвет	Серый
Длина, м	0,3||0,5||1||1,5||2||3||5||10
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазон температур, С	Хранение от -20 до +60 ºС. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +50 ºС
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальный полиэтиленовый пакет