



Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--|
| Категория | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Исполнение | Неэкранированное |
| Тип кабеля | UTP |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C |
| Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B |
| Защитный колпачок | Заливной |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников кабеля, мм | 26AWG (7x0,160) |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 5,2 ± 0,3 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Цвет | Серый Белый Синий Зеленый Красный Оранжевый Черный Розовый Желтый |
| Длина, м | 0,3 0,5 1 1,5 2 3 5 10 |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазон температур, С | Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50 |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет, по 10 штук |