



### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Неэкранированное
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Тип кабеля	UTP
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитный колпачок	Заливной
Тип проводников	Многожильный
Диаметр изоляции проводников, мм	26 AWG (7x0,160 ± 0,1)
Материал изоляции	Полиэтилен (PE)
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр внешней оболочки, мм	5,6 ± 0,3
Цвет	Серый
Длина, м	0,5  1  1,5  2  3  5
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазон температур, С	Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет