# EC-PC4UE55B-BC-PVC-xxx-GY-10

EC-PC4UE55B-BC-PVC-XXX-GY-10



## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Исполнение | Неэкранированное |
| Категория | 6 |
| Полоса пропускания, МГц | 250 |
| Тип кабеля | UTP |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C |
| Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B |
| Защитный колпачок | Заливной |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр изоляции проводников, мм | 26 AWG (7x0,160 ± 0,1) |
| Материал изоляции | Полиэтилен (PE) |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 5,6 ± 0,3 |
| Цвет | Серый |
| Длина, м | 0,5\|\|1\|\|1,5\|\|2\|\|3\|\|5 |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазон температур, С | Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50 |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет |