



Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Категория | 5е |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип кабеля | F/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников кабеля, мм | 0,48 ± 0,01 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,23 ± 0,02 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,98 ± 0,03 |
| Материал внешней оболочки | Полиэтилен (PE) |
| Цвет | Черный |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,6 ± 0,01 |
| Внешний диаметр оболочки (проводники/трос), мм | 6,0 + 2,4 ± 0,2 |
| Конструкция общего экрана | Полиэфирная фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с дренажным проводником |
| Защитная пленка | Полиэстер(PET) |
| Разрывная нить | Есть |
| Материал троса | Сталь |
| Диаметр троса | 1,16 |
| Количество жил в тросе | 1 |
| Погонная масса, кг/км | 42 ± 0,5 |
| Предельное растягивающее усилие на трос, Н | Не более 1500 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | ≤ 115 |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Длина, м | 305 |
| Диапазон температур, С | Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 |
| Упаковка | Индивидуальная - фанерный барабан |
| Гарантия | 1 год |