


EC-UF010-5-PE-BK-3

EC-UF010-5-PE-BK-3



Детальные характеристики

Vanagranuarius	211011011110
Характеристика	Значение
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип кабеля	F/UTP
Количество пар	10
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников кабеля, мм	0,47 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0.2 ± 0.02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0.99 ± 0.03
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (РЕ)
Цвет	Черный
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки, мм	0.9 ± 0.02
Внешний диаметр оболочки, мм	$8,5 \pm 0,03$
	Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью
Конструкция общего экрана	покрытия, проложенная в постоянном контакте с дренажным
	проводником (CCS, 0,5мм)
Защитная пленка	Полиэстер
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	69 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 6-ти диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 200
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	≤ 115
	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN
Соответствие стандартам	50173 и TIA/EIA-568
	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25,
Поддерживаемые приложения	ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16
	Passive
Длина, м	305
	Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация
Диапазон температур, С	от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год
- r -	201