



### Детальные характеристики

| Характеристика                    | Значение   |
|-----------------------------------|--|
| Категория                         | 5е   |
| Полоса пропускания, МГц           | 100  |
| Формат                            | Keystone   |
| Исполнение                        | Экранированное   |
| Тип разъемов                      | RJ45/8P8C  |
| Схема разводки                    | T568A/B  |
| Количество переподключений шнуров | Не менее 750-ти  |
| Тип IDC контактов (заделка)       | Для заделки ударным инструментом с ножами 110/KRONE  |
| Материал покрытия контактов       | Золото, 3 мкд  |
| Материал пластика                 | ABS - пластик  |
| Цвет                              | Металлик   |
| Монтаж                            | Корпуса настенных розеток, лицевые вставки   |
| Габариты изделия, мм              | 19x21x31   |
| Соответствие стандартам           | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568                                |
| Поддерживаемые приложения         | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазон температур, С            | Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С                            |
| Упаковка                          | Индивидуальная, полиэтиленовый пакет   |
| Гарантия                          | 1 год  |