EC-UKJ-UE2-WT-10

EC-UKJ-UE2-WT-10



Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Формат	Keystone
Исполнение	Неэкранированное
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Схема разводки	T568A/B
Количество переподключений шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (заделка)	Для заделки ударным инструментом с ножами 110/KRONE
Материал покрытия контактов	Золото, 3 мкд
Материал корпуса	ABS - пластик
Цвет	Белый
Монтаж	Корпуса настенных розеток, лицевые вставки
Габариты изделия, мм	19x19x31
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan,TR-4, TR-16 Active,TR-16 Passive
Диапазон температур, С	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная, полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год