

EC-UKJ-UE2-WT-10

EC-UKJ-UE2-WT-10



Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Категория | 6 |
| Полоса пропускания, МГц | 250 |
| Формат | Keystone |
| Исполнение | Неэкранированное |
| Тип разъемов | RJ45/8P8C |
| Схема разводки | T568A/B |
| Количество переподключений шнуров | Не менее 750-ти |
| Тип IDC контактов (заделка) | Для заделки ударным инструментом с ножами 110/KRONE |
| Материал покрытия контактов | Золото, 3 мкд |
| Материал корпуса | ABS - пластик |
| Цвет | Белый |
| Монтаж | Корпуса настенных розеток, лицевые вставки |
| Габариты изделия, мм | 19x19x31 |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, |
| | ATM-155, 100VG-AnyLan,TR-4, TR-16 Active,TR-16 Passive |
| Диапазон температур, С | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Упаковка | Индивидуальная, полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |