

## EC-URP-12-UD2

EC-URP-12-UD2



## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	12
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото, 3 мкд
Тип IDC контактов	110/KRONE
Материал покрытия IDC контактов	Фосфористая бронза с никелированным покрытием
Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)	22-26 (0,650-0,405 мм)
Схема разводки	T568A/B
Материал пластика	ABS - пластик
Маркировка	Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки
	для маркировки.
Высота, U	1
Монтаж	Шкаф или стойка 10"
Материал несущей конструкции	Сталь, 1,5 мм
Цвет	Черный
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов:ISO/IEC 11801, EN
	50173 и TIA/EIA-568.
	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25,
Поддерживаемые приложения	ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16
	Passive.
Диапазон температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -0 до +70.
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка.