



### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250 МГц
Исполнение	Экранированное
Количество портов	24
Высота, U	1U
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)	~26-22 AWG (0,40-0,51 мм)
Тип IDC контактов (заделка)	110/KRONE
Схема разводки	T568A/B
Количество переключений шнуров	Не менее 750-ти
Цвет	Черный
Маркировка	Все порты пронумерованы
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Материал несущей конструкции	Сталь 1,5 мм
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Материал покрытия IDC контактов	Фосфористая бронза с никелированным покрытием
Диапазон частот	1 - 250 МГц
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 750 В в течение 1 минуты
Сопrotивление изоляции (500 В)	Не менее 500 МОм
Глубина в стойке	100 мм
Диапазон температур хранения	От -40 до +75 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -20 до +75 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная картонная коробка