

**Детальные характеристики**

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Категория                                | 5е  |
| Полоса пропускания, МГц                  | 100   |
| Исполнение                               | Неэкранированное  |
| Количество портов                        | 48  |
| Тип разъемов                             | RJ45/8P8C   |
| Материал покрытия контактов в разъеме    | Золото, 3 мкд   |
| Тип IDC контактов                        | 110/KRONE   |
| Материал покрытия IDC контактов          | Фосфористая бронза с никелированным покрытием   |
| Допустимый диаметр проводников, AWG (мм) | 22-26(0,644-0,404)  |
| Схема разводки                           | T568A/B   |
| Материал пластика                        | ABS - пластик   |
| Маркировка                               | Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.  |
| Высота, U                                | 2   |
| Монтаж                                   | Шкаф или стойка 19"   |
| Материал несущей конструкции             | Сталь, 1,5 мм   |
| Цвет                                     | Черный  |
| Соответствие стандартам                  | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568<br>10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Поддерживаемые приложения                | Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70  |
| Диапазон температур, С                   | 1 год   |
| Гарантия                                 | Индивидуальная - картонная коробка  |
| Упаковка                                 |   |