

EC-UU004-3-PVC-GY-3

EC-UU004-3-PVC-GY-3

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|---|
| Категория | 3 |
| Полоса пропускания, МГц | 16 |
| Тип кабеля | U/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников кабеля, мм | $0,40 \pm 0,01$ |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0.2 ± 0.02 |
| Диаметр изоляции проводников, мм | 0.80 ± 0.03 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Цвет | Серый |
| Толщина оболочки, мм | 0.5 ± 0.1 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | $4,6 \pm 0,2$ |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 22,2 ± 0,5 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8-ми |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 4-х |
| Допустимое растягивающее усилие, Н | Не более 80 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Погонное сопротивление (DC), Ом/км | ≤148 |
| Длина, м | 305 |
| Соответствие стандартам | Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, TR-4 |
| Диапазон температур, С | Хранение от -20 до +60 °C. Прокладка от 0 до +50°C. |
| дианазон температур, С | Эксплуатация от -20 до +60°C. |
| Упаковка | Индивидуальная, картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| | |