

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	3
Полоса пропускания, МГц	16
Тип кабеля	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников кабеля, мм	$0,40 \pm 0,01$
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	$0,2 \pm 0,02$
Диаметр изоляции проводников, мм	$0,80 \pm 0,03$
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Цвет	Серый
Толщина оболочки, мм	$0,5 \pm 0,1$
Внешний диаметр оболочки, мм	$4,6 \pm 0,2$
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	$22,2 \pm 0,5$
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8-ми
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4-х
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 80
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 148
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, TR-4
Диапазон температур, С	Хранение от -20 до +60 °C. Прокладка от 0 до +50°C. Эксплуатация от -20 до +60°C.
Упаковка	Индивидуальная, картонная коробка
Гарантия	1 год