EC-UU004-3-PVC-GY-3

EC-UU004-3-PVC-GY-3

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	3
Полоса пропускания, МГц	16
Тип кабеля	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников кабеля, мм	0,40 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,80 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Нг(В)
Цвет	Серый
Применение	Внутренний
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,1
Внешний диаметр оболочки, мм	4,6 ± 0,2
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	22,2 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8-ми
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4-х
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 80
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤148
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, TR-4
Диапазон температур, С	Хранение от -20 до +60 °С. Прокладка от 0 до +50°С. Эксплуатация от -20 до +60°С.
Упаковка	Индивидуальная, картонная коробка
Гарантия	1 год