

EC-UU004-5E-PE-BK

EC-UU004-5E-PE-BK



Детальные характеристики

детальные характеристики	
Характеристика	Значение
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Тип кабеля	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников кабеля, мм	0.47 ± 0.01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0.2 ± 0.02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0.85 ± 0.03
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (РЕ)
Цвет	Черный
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки, мм	0.5 ± 0.01
Внешний диаметр оболочки, мм	4.9 ± 0.02
Защитная пленка	Полиэстер(РЕТ)
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	23 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	≤ 115
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Длина, м	100 305
Диапазон температур, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовая пленка / 6 бухт в картонной коробке Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Гарантия	1 год