

**Детальные характеристики****Характеристика****Значение**

Категория

5е

Полоса пропускания, МГц

100

Исполнение

Неэкранированное

Количество портов

12

Тип разъемов

RJ45/8P8C

Материал покрытия контактов в разъеме

Золото, 3 мкд

Тип IDC контактов

110/KRONE

Материал покрытия IDC контактов

Фосфористая бронза с никелированным покрытием

Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)

22-26(0,644-0,404)

Схема разводки

T568A/B

Материал пластика

ABS - пластик

Маркировка

Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.

Монтаж

Настенный

Материал несущей конструкции

Сталь, 1 мм

Цвет

Черный

Соответствие стандартам

Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568

Поддерживаемые приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLAN, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Диапазон температур, С

Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70

Гарантия

1 год

Упаковка

Индивидуальная - картонная коробка