



Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Управляемый
Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Количество основных портов	7
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45
Количество Uplink портов	1
Поддержка PoE	Нет
Стандарт PoE	-
PoE бюджет, Вт	-
PoE до 250 метров	-
Пропускная способность, Гбит/с	16
Скорость пересылки пакетов, Мpps	12
Размер MAC таблицы	8000
Дальность передачи данных	1000Base-T: 4 пары (Cat5e) или выше UTP/STP (≤ 100m), 100Base-TX: 2 пары (Cat5) или выше UTP/STP (≤100m), 10Base-TX: 2 пары (Cat5e) или выше UTP/STP (≤250m)
Время наработки на отказ (MTBF)	100,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 Ethernet Media Access Control Protocol, IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Traffic Control
VLAN	4K VLAN
IP	Support DHCP Snooping, DHCP client
Качество обслуживания (QoS)	Flow control, Port traffic shaping, Storm control
Безопасность	Port isolation, MAC-port bindings
Управление	HTTP, HTTPS, Mobile App, Firmware upgrade, Save/Load configuration
Питание	230В, 50Гц
Питание по PoE (PD)	Да, 802.3af/at + passive PoE
Защита от перенапряжения, кВ	4
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	от 10 до 90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия, мм	132x80x27
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год