

## UEC-C2-32123A-WT-x

UEC-C2-32123A-WT-x



## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	$1,02 \pm 0,01$
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание меди не менее 15%)
Диаметр изоляции, мм	$4,75 \pm 0,1$
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (48х0,12мм), площадь
	покрытия 60%
Толщина внешней оболочки, мм	$0.8 \pm 0.01$
Диаметр внешней оболочки, мм	$6.8 \pm 0.2$
Цвет	Белый
Применение	Для внутренней прокладки
Погонная масса, кг/км	36
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 12
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 15
Электроёмкость, пФ/м	52
Диапазон температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от
	-20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан в картонной коробке
Гарантия	1 год