UEC-URP-24-UD2

UEC-URP-24-UD2



Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	24
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото, 3 мкд
Тип IDC контактов	110
Материал покрытия IDC контактов	Фосфористая бронза с никелированным покрытием
Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)	24-26 (0,511-0,404)
Схема разводки	T568A/B
Материал пластика	ABS - пластик
Маркировка	Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.
Высота, U	1
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Материал несущей конструкции	Сталь, 1,5 мм
Цвет	Черный
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов:ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазон температур, C	Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка