

UEC-URP-24-UD2

UEC-URP-24-UD2



Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Категория | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Исполнение | Неэкранированное |
| Количество портов | 24 |
| Тип разъемов | RJ45/8P8C |
| Материал покрытия контактов в разъеме | Золото, 3 мкд |
| Тип IDC контактов | 110 |
| Материал покрытия IDC контактов | Фосфористая бронза с никелированным покрытием |
| Допустимый диаметр проводников, AWG (мм) | 24-26 (0,511-0,404) |
| Схема разводки | T568A/B |
| Материал пластика | ABS - пластик |
| Маркировка | Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки |
| | для маркировки. |
| Высота, U | 1 |
| Монтаж | Шкаф или стойка 19" |
| Материал несущей конструкции | Сталь, 1,5 мм |
| Цвет | Черный |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов:ISO/IEC 11801, EN |
| | 50173 и TIA/EIA-568 |
| | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, |
| Поддерживаемые приложения | ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 |
| | Passive |
| Диапазон температур, С | Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70 |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |