

EC-PC4UD55B-100-GY-5

Коммутационные шнуры NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, CCA, PVC, уп-ка 5шт.

- ✓ Скорость передачи - 1Гбит/с
- ✓ Заливные колпачки
- ✓ Лучшая цена

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием через коммутационные панели, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести переконмутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NETLAN защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда.



EC-PC4UD55B-100-GY-5

Коммутационный шнуры NETLAN
U/UTP, Кат.5е, RJ45-RJ45, PVC, CCA

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Базовая комплектация

	EC-PC4UD55B-100-GY-5
Коммутационный шнур	уп-ка 5 шт.

Технические характеристики

Артикул	EC-PC4UD55B-100-GY-5
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки
Категория	5е
Полоса пропускания	100 МГц
Исполнение	Неэкранированное
Тип кабеля	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	ССА
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников	26 AWG (7 x 0,165 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Внешний диаметр оболочки	5,5 ± 0,3 мм
Цвет оболочки	Серый
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +50 °С
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальный полиэтиленовый пакет + групповой пакет, по 5 шт. в пачке

Таблица заказа

Артикул	Тип	Кат.	Длина	Индивид. упаковка			Транспортная упаковка		
				Кол-во	Объем, м³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
EC-PC4UD55B-100-GY-5	U/UTP	5е	10,0	5 шт.	0,007207	1,980	5	390x330x260	10,9