

EC-C2-32123B-BK-3

, RG-6 (75), , CCS, , PVC,



75

RG-11 EC-C2-32123B-BK-3

, 1,02 ,

. , 305 .




Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
Изоляция из вспененного полиэтилена
Стальной проводник плакированный медью

Оплетка из полиэфирной алюминиевой проволоки

Изоляция из полиэтилена высокой плотности

: :



NETLAN EC-C2-32123B-BK-3 COAXIAL CABLE RG-6 75 1.02MM CCS + AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM PE OUTDOOR -40C



305



	EC-C2-32123B-BK-3					
,	75					
,	1, 02 ± 0, 02					
	, (20%)					
1	4, 75 ± 0, 2					
1-	, 100%					
2-	(48 0,12), 60%					
	(PE)					
r.	0,77 ± 0,01					
,	6, 80 ± 0, 2					
, /	27,8					
	15-					
	12-					
, H	400					
, /	75 ± 3					
, /	52					
,	305					
,	-40 +6010 +5040 +60					
	-					
	1					

ı	, /100			
100	7, 01			
200	9, 52			
400	13, 45			
900	20, 91			
1000	23,12			

			,	3	1
EC-C2-32123B-BK-3	RG-6	, PVC	305	0, 027869	9, 600